

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kemikaalitietojen ilmoituslomake

Päiväys: 20.6.2005

Sisäinen nro:

Edellinen päiväys: 28.1.2003

REMAZOL Marine RGB 150 % Granulat

1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Hyväksytty käyttöön | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Hyväksytty laboratoriokäyttöön | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Hyväksynyt: Bayer | <input type="checkbox"/> |

KAUPPANIEMI	REMAZOL Marine RGB 150 % Granulat
KEMIALLINEN NIMI	Atso-reaktiiviväriaineita sisältävä valmiste
TUOTERYHMÄ	DyStar
KÄYTTÖTARKOITUS	Tekstiiliteollisuuden väriaine

Toimialakoodi (TOL): DB 173
Käyttötarkoituskoodi (UC62): 10

Tuotenumero

10005726

Valmistaja/Maahantuoja

Yritys	BAYER Oy (Y-tunnus: 0114271-3)
Osoite	PL 13
Postinumero/toimipaikka	FI-02271 ESPOO
Maa	SUOMI
Verkkosivu	www.bayer.fi
Puhelin	09-887 887
Telefax	09-887 8700

Valmistaja/Maahantuoja EU:ssa

Yritys	DyStar Textilfarben GmbH&Co., Deutschland KG
Osoite	P.O. Box 100480
Postinumero/toimipaikka	D-51304 LEVERKUSEN
Maa	SAKSA
Puhelin	+49 69 2109 3172
Telefax	+49 69 2109 3000

Hätäpuhelinno

Hätäpuhelin	Tietotyyppi
09-887 887	Bayer Oy
+49-214-3099300	Bayer AG

2 KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA

Nro	Aineosan nimi	EY-nro	CAS-nro	Pitoisuus	Luokitus
1	C. I. Reactive Black 5	241-164-5		3-7 %	Xn,R42/43

Selitys: T+=Erittäin myrkyllinen, T=Myrkyllinen, C=Syövyttävä, Xn=Haitallinen, Xi=Ärsyttävä, E=Räjähtävä, O=Hapettava, F+=Erittäin helposti syttyvä, F=Helposti syttyvä, N=Ympäristölle vaarallinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kemikaalitietojen ilmoituslomake

Päiväys: 20.6.2005

Sisäinen nro:

Edellinen päiväys: 28.1.2003

REMAZOL Marine RGB 150 % Granulat

3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS



Haitallinen

TERVEYS

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

4 ENSIAPUOHJEET

YLEISTÄ

Tuotteen likaamat/kastelemaat vaatteet riisuttava välittömästi.

HENGITYS

Sumua/höyryjä/pölyä hengittänyt saatettava raittiiseen ilmaan. Hengitysvaikeuksien esiintyessä lääkinällinen apu tarpeen.

IHKOSKETUS

Iho puhdistetaan käyttäen runsaasti vettä ja saippuaa tai muuta sopivaa ihonpuhdistusainetta.

ROISKEET SILMIIN

Silmät huuhdellaan riittävän kauan runsaalla vedellä. Silmäluomet pidetään auki huuhtelun aikana. Viipymättä yhteys (silmä)lääkäriin.

NIELEMINEN

Nielemistapauksissa annetaan viipymättä ja toistuvasti vettä juotavaksi. Mikäli mahdollista veteen lisätään lääkehiiltä. Tunnettaessa pahoinvointia yhteys lääkäriin.

5 OHJEET TULIPALON VARALTA

SOPIVAT SAMMUTUSAINHEET

Vesisumu, vaaho, kuivasammutusaine

SAMMUTUSAINHEET, JOITA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ TURVALLISUUSYISTÄ

Hiilidioksidi

ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN

Eristävä hengityksensuojain.

MUITA OHJEITA

Tuotteen palamisjätteet ja saastunut sammutusvesi pyrittävä keräämään talteen.

Hävittäminen: Katso kohta 13.

6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Henkilökohtaiset suojaimet: Katso kohta 8.

OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Estettävä tuotteen joutuminen viemäriverkostoon ja vesistöön.

