



Print-K on käyttövalmis värisarja luonnonkuitu- ja sekoitekuitutekstiileille.

Tuotteet:

- **Print-K Transparent** värisarja sisältää valikoiman kuultavia perusvärejä (vaalealle painopohjalle)
- **Print-K Opaque** värisarja sisältää valikoiman peittäviä perusvärejä (tummalle painopohjalle)

HUOM !

- Värejä voi sekoittaa **A3001**, **A5001** ja **TintBase2002** värittömiin kuultopastoihin, jos haluat esimerkiksi vaalentaa värisävyä.

Lämpökäsittely:

- **Print-K** painovärit vaativat huolellisen lämpökäsittelyn
- Uuni tai lämpötunneli: 2-5min 150°C
- Lämpöprässä (silitysrauta): 2x10sek 150°C

HUOM !

- Ensimmäinen pesu aikaisintaan 5 vrk. lämpökäsittelyn jälkeen.

Ohenne ja paksunnos:

- **Print-K** värejä voi ohentaa **STO-10 yleisohenteella**. STO-10 yleisohenne on rakenteellisesti lähes yhtä vahva kuin itse värikin. Kun käytät STO-10 yleisohennetta värin rakenne ja ominaisuudet pysyvät ennallaan. **Älä käytä vettä ohenteena, se heikentää värin ominaisuuksia.**
- **Print-K** värejä voi paksuntaa **A-1005 paksunnosaineella**

HUOM !

- Mekaaninen sekoitus suositeltavaa, erityisesti peittoväreissä. Tähän käy esim. tavallinen sähkövatkain tai vastaava (n.3kg asti).

Käyttöturvatieote netissä > http://www.serivari.fi/files/ktt/KTT_TINT2002_A3001_A5001.pdf



Wennström



Valmistus ja markkinointi:

A. Wennström Oy / Seriväri

www.serivari.fi / info@serivari.fi

www.awennstrom.fi / info@awennstrom.fi

